

Vakuumaschine Boxer 42



Modellbezeichnung: Vakuumaschine Boxer 42

Kammerbreite 420 mm	Kammertiefe 370 mm	Kammerhöhe 180 mm	Abmessungen 490x525x430 mm
Spannung 230 Volt	Frequenz 50 Hz Anschlusswert 0,75 – 1,0 kW	Maschine Zyklus 15 – 35 Sek	Vakuumpumpe 21 m ³ /h; Hochleistungsvakuumpumpe 99,80% (2Mbar)

Schlagpunkte:

- Tischmodell mit Edelstahlgehäuse
- tiefgezogene Edelstahl-Vakuumkammer für optimale Hygiene
- Acrylglasdeckel
- Einfach herausnehmbare Schweissleiste ohne Verkabelung in Vakuumkammer
- Füllplatten für Anpassung der Vakuumkammerhöhe
- Doppelverschweissung 2 x 3,5 mm gewölbte Schweissnaht für optimale Verdrängung von Fett und Feuchtigkeit (doppelter Schutz)
- Soft-Belüftung (Zeitgesteuerte Belüftung zum Schutz von Produkt und Verpackung)
- Digitale Steuerung (Zeitsteuerung, automatische Programmierung, 10 Vorwahlprogramme)
- Stopp-Taste für partielle/vollständige Unterbrechung des Zyklus
- Digitales Wartungsprogramm für Pumpe/Betriebsstundenzähler/Service-Indikatorprogramme/Sleeperfunktion

Optionale Funktionen/Zubehör zum Nachrüsten:

- Schrägeinlage für Verpackung flüssiger Produkte
- Anschluss für externes Vakuumieren von Foodcontainern
- Spezielle Steuerung möglich für spezifische Anwendungen
- Spezielle Maschinenanpassungen für spezifische Produkte und/oder Betriebsumgebungen

Verpackungsfunktionen (optional)

- Begasung Injizieren von Schutzgas für Produktschutz und noch längere Haltbarkeit

Schweissysteme (optional)

- Doppelte Schweisslänge 2 x 420 mm
Kammerbreite neu: 420 mm, Kammertiefe neu: 320 mm (Achtung: Änderung der Innenmasse)
- Trennschweissung 1 x 3,5 mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1 mm runder Trenndraht/1 Zeiteinstellung (Abtrennung des Beutelüberhangs)
- 1 – 2 Trennschweissung 1 x 3,5 mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1 mm runder Trenndraht/unabhängige Zeiteinstellungen (Schrumpfbeutel)
- Breite Schweissung 1 x 8,0 mm flache Schweissnaht

Operationelle Steuerungen

- Sensorsteuerung Einstellen prozentualer Druckwerte von Vakuum- und Begasungsfunktionen für genaue und konstante Verpackungsergebnisse/ Automatische Programmierung/ 10 Vorwahlprogramme/ Vakuum plus Zeit

Beschreibung:

Der Boxer 42 von Henkelman ist ein effizientes Tischmodell für höchste Ansprüche im Verpackungsbereich. Höchste Produktequalität gepaart mit seiner benutzerfreundlichen Anwendung und seinem geringen Platzbedarf machen ihn zur idealen und optimalen Verpackungslösung im Food und Non-Food Bereich. Ob im Einzelhandel, Restaurant, Catering, Supermarkt, Detailhandel, im Haushalt sowie in Laboratorien und mechanischen Werkstätten wird er zum unersetzlichen Helfer um Produkte jeglicher Art zu schützen. Er ist immer dann zur Stelle, wenn es darum geht, Lebensmittel frisch zu halten, ihr Aroma zu erhalten oder Waren luft- und staubfrei zu verpacken.

Falls Sie den Boxer 42 ganz flexibel einsetzen wollen, bieten wir Ihnen für alle Modelle als Zusatzausstattung das fahrbare Untergestell. Beachten Sie die optionalen Funktionen dieser Geräte.